

板式热交换器（PHE） / 钎焊板式热交换器（BHE） 报价依赖书

有意选用日阪（HISAKA）产品的板式热交换器（PHE）或钎焊板式热交换器（BHE）的客户，请填写以下表格并传真给我司，届时会有担当与您联系。除以下参数外，如果还有其他具体参数的话，我们就能提供更为合适的机型。如有不明的地方，请询问我司代理店或各营业担当。

■PHE / BHE 设计条件

		高温侧	低温侧
流体名			
流量	m ³ /hr		
入口温度	℃		
出口温度	℃		
许容压力损失	MPa		
最高使用压力	MPa		
交换热量	kW		
材质	板片		
	密封片 / 焊料		
备注（运行压力，凝缩温度，蒸发温度，各指定物性值等）			

※流体的物性值，凝缩・蒸发等如有提供的场合，请记入备注栏。

※如果需要电话联系，请拨打以下电话号码（上海或北京）。

■客户情报

记入日			
名字			
公司名・部门			
地址	〒		
电话号码		传真号码	
邮箱	@		

上海 FAX：021-5211-0720

广州 FAX：020-3847-7539

日阪(中国)机械科技有限公司 热交换器部 (上海)电话: 021-5211-0701 (广州)电话: 020-3810-5515